


BIOFLOW 6A

DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD



- Vyčištěnou vodu je možné použít k závlaze, vsakovat nebo vypouštět do vodoteče**
- Nízkoenergetické dmychadlo**
- Jednoduchá instalace bez obetonování**
- Minimální nároky na obsluhu**
- Vysoká účinnost čištění 98,4 %**
- Neobtěžuje okolí hlukem ani zápachem**
- Použití nekorodujících materiálů**
- Certifikát CE TÜV**

*Výška nástavce je určena hloubkou nátokového potrubí pod úrovní terénu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ čistírny	Připojené osoby [počet]	Zatížení BSK ₅ [kg/den]	Průtok vody [m ³ / den]	Spotřeba el. [kW/den]	Hmotnost [kg]
BIOFLOW 6A	2 - 6	0,36	0,9	0,5 - 1,1	100

POUŽITÍ

ČOV BIOFLOW A je typová řada mechanicko-biologických čistíren odpadních vod určených pro čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů a rekreačních objektů. ČOV BIOFLOW 6A se vyznačují především nenáročným a ekonomickým provozem. Do čistírny lze vypouštět odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní a myček nádobí. ČOV BIOFLOW 6A je možné osadit v místech, kde nelze odpadní vody z malých zdrojů znečištění odvádět veřejnou kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod.

POPIS

ČOV BIOFLOW 6A se skládá z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu děleného přepážkami na jednotlivé funkční prostory. ČOV tvoří sekce předčištění, aktivace se skladovacím prostorem pro kal a dosazovací nádrž. Čistírna je opatřena otevíratelným pochůzným poklopem s UV filtrem usnadňujícími pohodlné sledování čistícího procesu. Zdrojem tlakového vzduchu pro aktivaci je malé dmychadlo. Stabilita provozu čistíren je dosažena použitím osvědčené technologie jemnobublinné aerace s nitritifikací. Vyčištěnou odpadní vodu lze vypouštět do kanalizace, do toku, využít k závlaze nebo vsakovat. **V případě vsakování je nutné ČOV osadit dávkovacím zařízením.**

OSAZENÍ

Čistírna se zpravidla osazuje pod terén. Tomu je přizpůsobena konstrukce čistírny, která je navržena jako samonosná, a proto ji lze v místech bez vysoké hladiny spodní vody osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku s roviností 5mm/2m a obsypat štěrkopískem. Obsyp je prováděn při současném plnění čistírny odpadních vod čistou vodou. V případě výskytu spodní vody doporučujeme čistírnu obetonovat do výšky hladiny spodní vody a stěny ČOV použít jako ztracené bednění. Dále doporučujeme, aby vstupní potrubí do ČOV bylo odvětrané.

ZPROVOZNĚNÍ

Po zabudování a propojení čistírny s odpadem zdarma provedeme zprovoznění a zaškolení obsluhy. Platí se pouze doprava technika 10Kč/km (z Telče). Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

POŽADAVKY NA OBSLUHU

Obsluha aktivační čistírny spočívá ve vizuální kontrole čistícího procesu, kvality vyčištění vody a množství kalu. Vzhledem k tomu, že čistírna nemá žádné točivé součástky, nevyžaduje stálou odbornou obsluhu – viz. Provozní řád. Likvidace stabilizovaného kalu je možná zapravením do kompostu nebo odvozem firmou mající k této činnosti oprávnění.

KVALITA VYČIŠTĚNÉ VODY

Parametr	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄	*P _c	N _c	Esterichia coli	Enterokoky
mg/l (max)	16,1	70,7	30,0	19,6	5,5	-	8000 KJT/100ml	950 KJT/100ml
účinnost %	98,4	96,1	97,7	94,0	84,5	61,9	-	-

*hodnota dosažitelná pouze při chemickém srážení forsforu – nutné dávkovací zařízení

Ceník BIOFLOW 6A platný od 1.10.2023



BIOFLOW 6A – SET 1

37 000 Kč

- samonosná čistírna pro 2–6 osob, nástavec 30 cm, šachta pro dmychadlo v čistírně
- uzamykatelné plastové víko černé nebo zelené, nízkoenergetické dmychadlo
- ovládání mechanické nebo přes wifi z mobilu iPhone, Android (za příplatek **1500 Kč**)
- startovací sada mikroorganizmů, zprovoznění a zaškolení obsluhy, CE certifikát

BIOFLOW 6A – SET 2

38 200 Kč

- samonosná čistírna pro 2–6 osob, nástavec 50 cm, šachta pro dmychadlo v čistírně
- uzamykatelné plastové víko pochůzné, nízkoenergetické dmychadlo, časový spínač
- ovládání mechanické nebo přes wifi z mobilu iPhone, Android (za příplatek **1500 Kč**)
- startovací sada mikroorganizmů, zprovoznění a zaškolení obsluhy, CE certifikát

PŘÍPLATKY

Nástavec

- Cena nástavce navíc za každých 10 cm **600 Kč**
- maximální výška nástavce čistírny bez obetonování je 50 cm
 - v případě vyššího nástavce než 50 cm je nutné čistírnu obetonovat
 - při výskytu spodní vody doporučujeme dvoupláštové provedení

Šachta pro dmychadlo

- Umístění uvnitř čistírny (přisávání čerstvého vzduchu komínkem) **zdarma**
Umístění mimo čistírnu **3 200 Kč**

Dávkovací zařízení pro srážení fosforu – set

- nutná součást čistírny v případě vypouštění vyčištěné vody do vsaku
 - skládá se z šachty uvnitř čistírny, dávkovacího čerpadla, časového spínače a chemikálie pro srážení fosforu (prefloc)
- 6 000 Kč**

Servisní práce

- Zprovoznění čistírny (platí se pouze cesta technika) **zdarma**
Cestovné za 1km **12 Kč**
Servisní práce technika za 1 hod **450 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH 15% nebo 21%