


OZNAČENÍ SHODY

		
EKOPLAST TELČ s.r.o. 13		
EN 12566-3:2005+A2:2013		
Balená domovní čistírna odpadních vod pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod		
Referenční kód výrobku:	BIOFLOW A	
Materiál:	Polypropylen	
Účinnost čištění: Stupeň výkonnosti (účinnosti) čištění při zkouškou zjištěném organickém denním zatížení BKS ₅ = 0,24 kg/d		
CHSK:	96,16 %	
BSK ₅ :	98,41 %	
NL:	97,73 %	
N-NH ₄ :	94,01 %	
Ncelk:	61,9 %	
Pcelk:	84,57 %	
Kapacita čištění (jmenovitá hodnota):		
Jmenovité organické denní zatížení BSK ₅ (kg/den):		
BIOFLOW 4A – 0,24	BIOFLOW 6A – 0,36	BIOFLOW 10A – 0,60
BIOFLOW 15A – 0,90	BIOFLOW 20A – 1,20	BIOFLOWO 30A – 1,80
BIOFLOW 40A – 2,40	BIOFLOW 50A – 3,00	
Jmenovitý denní průtok Q _D (m ³ /den):		
BIOFLOW 4A – 0,6	BIOFLOW 6A – 0,9	BIOFLOW 10A – 1,50
BIOFLOW 15A – 2,25	BIOFLOW 20A – 3,00	BIOFLOWO 30A – 4,50
BIOFLOW 40A – 6,00	BIOFLOW 50A – 7,50	
Vodotěsnost (zkouška vodou):	vyhovuje	
Únosnost stanovená zkoušením:	zásyp -0,05m DRY	
Trvanlivost:	vyhovuje	
Protipožární odolnost:	NPD (tř. F)	
Nebezpečné látky:	NPD	