

ČERPACÍ JÍMKY


DN 800



DN 1000



DN 1200



ROZMĚRY

ROZMĚR NÁTOKU	ROZMĚR ODTOKU	A	B	C
dle požadavku DN100 / DN125 / DN150	dle typu čerpadla	výška dle požadavku	výška nátoku dle požadavku	výška odtoku dle požadavku

* v případě, že je celková výška jímky větší, než 2000mm, je nutné jímku obetonovat

POUŽITÍ

Pro čerpání odpadních a jiných vod např. u rodinných domů a menších provozoven.

POPIS

Čerpací jímka se skládá z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu. Čerpací jímka je zakryta pochůzným plastovým víkem. Víko v žádném případě nesmí být vystaveno přejezdu vozidel. Čerpací jímka je standardně osazena jedním nátokem a jedním odtokem. Rozměr a pozici potrubí lze upravit dle požadavku zákazníka. Uvnitř čerpací jímky je umístěno čerpadlo s plovákem, volitelně také vodící zařízení, trubkové rozvody, zpětná klapka a ventil. Dále je možné také instalovat havarijní plovák se signalizací poruchy čerpadla včetně elektrického rozvaděče.

OSAZENÍ

Čerpací jímka se osazuje pod terén. Tomu je přizpůsobena její konstrukce, která je navržena jako samonosná, a proto ji lze v místech bez vysoké hladiny spodní vody osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku s rovinností 5mm/2m a obsypat štěrkopískem. V případě výskytu spodní vody doporučujeme jímku obetonovat minimálně do výšky hladiny spodní vody a stěny čerpací jímky použít jako ztracené bednění.

ZPROVOZNĚNÍ

Po zabudování a propojení jímky na nátkové a odtokové potrubí se připojí čerpadlo (nebo rozvaděč) na přívod elektrické energie. Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

EKOPLAST TELČ s.r.o.
Hradecká 8, 588 56 Telč
tel.: +420 567 563 781
fax: +420 567 563 785
www.ekoplast.cz
ekoplast@ekoplast.cz

Ceník ČERPACÍCH JÍMEK
platný od 1.5.2021

ČERPACÍ JÍMKA DN 800 – bez čerpadla	**15 500 Kč**
- samonosná čerpací jímka pr. 800 x 1300(+200) mm celková výška, pochůzné krabicové víko	
- plastové rozvody, zpětná klapka, ventil, lavice pro uložení čerpadla	
ČERPACÍ JÍMKA DN 1000 – bez čerpadla	**18 500 Kč**
- samonosná čerpací jímka pr. 1000 x 1300(+200) mm celková výška, pochůzné krabicové víko	
- plastové rozvody, zpětná klapka, ventil, lavice pro uložení čerpadla	
ČERPACÍ JÍMKA DN 1200 – bez čerpadla	**22 000 Kč**
- samonosná čerpací jímka pr. 1200 x 1300(+200) mm celková výška, pochůzné krabicové víko	
- plastové rozvody, zpětná klapka, ventil, lavice pro uložení čerpadla	

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČERPACÍM JÍMKÁM

Prodloužení čerpací jímky	
Jímka DN800 prodloužení o 10 cm	**450 Kč**
Jímka DN1000 prodloužení o 10 cm	**500 Kč**
Jímka DN1200 prodloužení o 10 cm	**550 Kč**
Čerpadla kalová (kabel 10m)	
- čerpadlo je dodáváno s kabelem 10 m pro připojení do rozvaděče	
HCP BF-01UNF 230V/500W, plovák, H_{max} = 9,5 m, Q_{max} = 12 m3/hod, DN32	**5 500 Kč**
HCP BF-21PNF 230V/0,75kW, plovák, H_{max}=13,5 m, Q_{max}=21 m3/hod, DN50	**8 500 Kč**
HCP BF-21PNF 400V/0,75kW, plovák, H_{max}=13,5 m, Q_{max}=21 m3/hod, DN50	**10 500 Kč**
Čerpadla vhodná pro tlakovou kanalizaci (kabel 10m)	
- čerpadlo je dodáváno s kabelem 10 m pro připojení do rozvaděče	
HCP 32GF-21.0F 230V/1kW s řez. zaříz., plovák, H_{max}=21 m, Q_{max}=7,2 m3/hod, DN32	**15 800 Kč**
HCP 32GF-21.0 400V/1kW s řez. zaříz., H_{max}=21 m, Q_{max}=7,2 m3/hod, DN32	**14 800 Kč**
Spouštěcí zařízení	
T2-50 spouštěcí zařízení pro čerpadla řady BF	**4 500 Kč**
T2-50 vodící nerezové tyče 28mm, cena za 1 m	**350 Kč**
T50E spouštěcí zařízení pro čerpadla řady 32GF	**6 000 Kč**
T50E vodící nerezové tyče 33,7mm, cena za 1 m	**450 Kč**
Elektroinstalace	
Havarijní plovák se světelnou signalizací poruchy čerpadla, kabel 10m + rozvaděč	**3 500 Kč**
Rozvaděč pro čerpadlo s plovákem (230V/400V)	**3 000 Kč**
Řídící jednotka pro čerpadlo bez plováku + 1x plovák	**16 500 Kč**
Řídící jednotka pro čerpadlo bez plováku + 3x plovák	**20 500 Kč**
Servisní práce	
Cestovné za 1km	**10 Kč**
Servisní práce technika za 1 hod	**350 Kč**

Kompletní nabídka čerpadel a technické parametry na vyžádání. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

EKOPLAST TELČ s.r.o.
Hradecká 8, 588 56 Telč
tel.: +420 567 563 781
fax: +420 567 563 785
www.ekoplast.cz
ekoplast@ekoplast.cz